

手动泵



这是一个全配置动力源，可产生3500psi的油压。在泵的侧面及基座上具有安装孔，可以任何姿态安装。其上的手柄可自由滑动以产生最大力臂。

件号	最大油压	旋转工作容积	储蓄容积
61738	3500 psi	.177 立方英寸	6.18 立方英寸

杠杆型



这类设备比螺旋泵具有更大的通用性。泵里具有蓄油缸止回阀和控制装置。该系列产品有单阶及双阶两种型号。其应用与螺旋泵相似，但允许更大回路。回路流体需手动排放。

规格

泵型号	实用油量 (立方英寸)	最大 工作压力 (psi)	泵柱塞 直径 (英寸)	泵柱塞 行程 (英寸)	泵柱塞 工作容积 (立方英寸)	泵速 (立方英寸/ 分钟)	低速时 旁通压强 (psi)	高速时 旁通压强 (psi)	管螺纹 接头 (英寸)	手柄 长度 (英寸)	长度 (英寸)	宽度 (英寸)	高度 (英寸)	重量 (磅)
61736	45	10000	1/2	1	.19	3.6	10500	-	3/8 NPTF	20	24 1/2	5 1/2	6 1/4	16
61737	143	10000	1/2	1	.19	3.6	10500	300	3/8 NPTF	20	23 5/16	7	7 3/8	29
			1		.78	14.8								