

快开接头

液压接头

套口	套管
3/8 NPT (母) 61915	3/8 NPT (母) 61965
1/4 NPT (母) 61916	1/4 NPT (公) 61966

液压接头双向控制回流.

气压接头

套口	套管
1/8 NPT (母) 61904	1/8 NPT (公) 61950
1/4 NPT (母) 61905	1/4 NPT (公) 61951
	1/4 NPT (母) 61954

气压接头仅套口止回.

软管

长尺寸低气压软管以英尺为单位购买. 根据右表件号订购需要的现成管接头.

低气压软管

软管内径	1/4	3/8	1/2
软管 件号	61106	61108	61110
接头 件号	61107	61109	61111

液压软管



高压软管根据用户的长度要求以装配成套销售. 长度为两接头端间的尺寸. 软管内径为3/8英寸, 可选4000或7000psi的额定压强. 两端配3/8英寸口径内螺纹管接头.

高压液压软管

长度	12"	18"	24"	36"	72"
件号					
4000 psi	61201	61202	61203	61204	61205
件号					
7000 psi	61211	61212	61213	61214	61215

*可选 5000 psi.

液压软管 (自制)

长度	25'	软管头	软管头
件号	61221	61226	61227
2750 psi	1/4 Hose	1/4 NPT (公)	1/4 37° JIC 旋转式 (母)

钢管

尽可能在液压回路上使用3/8英寸直径钢制液压管. 本公司钢管材料为低碳钢, 壁厚0.065英寸. 钢管额定压强为5000psi.

钢管

件号	描述
60209	3/8 直径 X 5 英尺